

MOGUL TRANS ATF DIII

GM DEXRON D III H, Allison C-4, Ford Mercon, Ford M2C 138-1, 166-H, Caterpillar TO2, Voith 55.6335, 55.6336, MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, MAN 339 type Z-1,V1 a V2, Volvo 97340, 97341, ZF TE-ML 02F, 04D, 09, 11A, 14A, 17C, i drugi

Sintetičko ulje za mjenjače, namijenjeno automatskim mjenjačima (ATF) osobnih i teretnih automobila, autobusa i cijelog niza drugih pokretnih strojeva koji zahtijevaju ulje specifikacije GM DEXRON III H.

MOGUL TRANS ATF DII

GM DEXRON D II D, Allison C-4, Ford Mercon, Voith G 607, ZF TE-ML 11A

Ulje za mjenjače, namijenjeno automatskim mjenjačima (ATF) osobnih i teretnih automobila, autobusa i cijelog niza drugih pokretnih strojeva koji zahtijevaju ulje specifikacije GM DEXRON II D. *



Ostala ulja za mjenjače

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| MOGUL TRANS 75W-140 H * | MOGUL TRANS 90 H * |
| MOGUL TRANS 75W-90 HYP * | MOGUL TRANS 80 H * |
| MOGUL TRANS 80W-90 PLUS * | MOGUL TRANS 85W-140 * |
| MOGUL TRANS 85W-140 H * | MOGUL TRANS 90 * |
| MOGUL TRANS 80W-140 H * | MOGUL TRANS 80 * |
| MOGUL TRANS 80W-90 H * | |

Mazive masti

MOGUL LA 2

NLGI 2, raspon temperatura od -30 do 120 °C

Univerzalna visokotlačna litijeva mast namijenjena podmazivanju širokog spektra kotrljajućih i kliznih ležajeva.

MOGUL LA 00

NLGI 00, raspon temperatura od -35 do 100 °C

Polutekuća visokotlačna mast za namijenjena podmazivanju centralnih sustava podmazivanja teretnih vozila i autobusa. Odlikuje se dobrim tečenjem i pri niskim temperaturama.

MOGUL LC 2

NLGI 2, raspon temperatura od -20 do 150, kratkotrajno 180 °C

Visokotemperaturna univerzalna mast na bazi litijskog kompleksa. Mast je namijenjena podmazivanju širokog spektra kotrljajućih i kliznih ležajeva pokretne tehnike, prije svega pri povećanom toplotnom naprezanju (jako opterećeni ležajevi kotača, kardanskih vratila retardera i sl.). *

MOGUL CALSUL 2 WR

NLGI 2, raspon temperatura od -20 do 150, kratkotrajno 180 °C

Visokotemperaturna mast na bazi kalcij-sulfonat kompleksa. Mast je namijenjena podmazivanju širokog spektra kotrljajućih i kliznih ležajeva pokretne tehnike, prije svega pri povećanom toplotnom naprezanju. Ima jako dobru otpornost na vodu, uključujući slanu.

MOGUL G3

NLGI 3, raspon temperatura od -30 do 70 °C

Mast na bazi kalcijevih sapuna s dodatkom krutog maziva - grafit. Namijenjeno je prije svega za klizne ležajeve koji mogu raditi u vlažnom okruženju (okretnice, klizne konzole i sl.).

Ostale mazive masti

- | | |
|----------------|-----------------|
| MOGUL LA 2 D | MOGUL LV 2 WR |
| MOGUL UNI-NH 2 | MOGUL LP 00 |
| MOGUL LVS 1 | MOGUL PZOP |
| MOGUL LVS 2 | MOGUL N 000 |
| MOGUL LVS 3 | MOGUL N 1 |
| MOGUL LV 2-3 | MOGUL K_3 |
| MOGUL LV 00 EP | MOGUL A 4 |
| MOGUL LV 2 EP | MOGUL A 00 |
| MOGUL LVT 1 EP | MOGUL EKO L2 |
| MOGUL LVT 2 EP | MOGUL EKO OK |
| MOGUL LVT 2 M | MOGUL EKO OK-PS |
| MOGUL LVG 2 | MOGUL EKO V |
| MOGUL MOLYKA G | MOGUL EKO-V-PS |

* Proizvod se klasificira kao opasan prema Uredbi EP i Vijeća br. 1272/2008 (CLP).

**MOTORNA ULJA I MAZIVA
ZA AUTOMOBILE**



Val-Int d.o.o., Dr.F.Tudmana 59, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska
Tel.: +385 1 3373 112 | info@val-int.hr

Motorna ulja za moderne visokoučinkovite motore osobnih i lakih teretnih vozila:

MOGUL 0W-30 EXTREME LF II

**SAE 0W-30, ACEA A5/B5,
VW 503.00/506.00/506.01**

Visokoučinkovito sintetičko motorno ulje tipa Longlife II. Ulje je namijenjeno prije svega za podmazivanje modernih benzinskih i dizel motora osobnih automobila i lakih teretnih vozila. Ulje je specijalno izrađeno za automobile VW/Audi sa produženim intervalom zamjene ulja. Vrlo učinkovita je njegova upotreba u motorima koji rade na ekstremno niskim temperaturama, pri visokom opterećenju i kada se traži ušteda goriva.

MOGUL 5W-30 EXTREME LF III

**SAE 5W-30, API SM/CF, ACEA C3, Porsche C30,
VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.51,
BMW Longlife-04**

Visokoučinkovito sintetičko motorno ulje tipa Longlife III. Ulje je namijenjeno prije svega za podmazivanje modernih benzinskih i dizel motora osobnih automobila i lakih teretnih vozila, uključujući motore PD (pumpa - brizgaljka). Ulje je specijalno izrađeno za automobile VW/Audi sa produženim intervalom zamjene ulja. Veoma učinkovita je njegova upotreba u motorima koji rade na vrlo niskim temperaturama i kada se traži ušteda goriva. Prikladno je i za motore s filtrom čvrstih čestica. *

MOGUL 5W-30 EXTREME F

**SAE 5W-30, API SL/CF, ACEA A1/B1, A5/B5,
FORD WSS-M2C 913-D**

Sintetičko motorno ulje s visokom smičnom stabilnošću. Ulje je namijenjeno prije svega za podmazivanje modernih benzinskih i dizel motora osobnih automobila i lakih teretnih vozila. Specijalno je izrađeno za automobile marke FORD. Veoma učinkovita je njegova upotreba u motorima koji zahtijevaju ulje niske viskoznosti, i gdje se traži značajna ušteda goriva. *

MOGUL 5W-30 EXTREME C2

**SAE 5W-30,
ACEA C2, PSA B71 2290**

Sintetičko visokoučinkovito motorno ulje. Ulje je namijenjeno prije svega za podmazivanje modernih benzinskih i dizel motora osobnih automobila i lakih teretnih vozila. Specijalno je izrađeno za automobile iz PSA grupacije. Omogućuje uštedu goriva i smanjuje emisiju ispušnih plinova. *



MOGUL 5W-50 EXTREME SPORT MOGUL 10W-60 EXTREME SPORT

SAE 5W-50, SAE 10W-60, API SL/CF

Sintetička motorna ulja namijenjena prije svega za podmazivanje modernih benzinskih i dizel motora s turbo punjačima (turbokompresorom i kompresorom) osobnih automobila s najvišim zahtjevima. Posebno su prikladna za motore sportskih i natjecateljskih vozila, gdje se traži visoka kinematička viskoznost ulja. *

MOGUL 5W-40 EXTREME PD

**SAE 5W-40, API SN/CF, ACEA C3, MB 226.5,
Porsche A40, GM Dexos 2, Renault RN 0700/0710,
Ford WSS-M2C 917 A, VW 502.00/505.00/505.01,
MB-Approval 229.31**

Sintetičko motorno ulje namijenjeno podmazivanju modernih benzinskih i dizel motora osobnih automobila i lakih teretnih vozila, uključujući motore PD (pumpa - brizgaljka) s fiksnim servisnim intervalima zamjene ulja. Prikladno je i za motore koji sagorijevaju LPG i motore s filtrom čvrstih čestica. *

MOGUL 10W-40 EXTREME

**SAE 10W-40, API SN/CF, ACEA A3/B4,
Fiat 9.55535 D2 i G2, MB 229.1, Renault RN 700,
VW 502.00/505.00**

Polusintetičko motorno ulje namijenjeno podmazivanju modernih benzinskih i dizel (i turbo) motora osobnih automobila i lakih teretnih vozila s najvišim zahtjevima za učinkovitost ulja. Prikladno je i za motore koji sagorijevaju LPG. *

MOGUL 15W-40 EXTREME

**SAE 15W-40, API SL/CF, ACEA A3/B3,
VW 505.00**

Motorno ulje namijenjeno za podmazivanje modernih benzinskih i dizel (i turbo) motora osobnih automobila i lakih teretnih vozila s najvišim zahtjevima za učinkovitost ulja. Prikladno je i za motore koji sagorijevaju LPG.

Motorna ulja za visokoučinkovite motore:

MOGUL RACING 5W-30 *
MOGUL RACING *
MOGUL GX-FE
MOGUL GX-Felicia

Ulja za starija vozila:

MOGUL SUPER STABIL 15W-40 *
MOGUL SUPER 15W-50 *
MOGUL SPECIÁL 20W-30 *
MOGUL M 6 AD *
MOGUL M 6 A

Motorna ulja za visokoučinkovite dizel motore teretnih vozila, autobuse i građevinsku mehanizaciju:

MOGUL DIESEL L-SAPS 5W-30 *	MOGUL DIESEL DTT PLUS *
MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-40	MOGUL DIESEL DTT PLUS M *
MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-40 M *	MOGUL OPTIMAL *
MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-30 *	MOGUL DIESEL DTT EXTRA *
MOGUL DIESEL L-SAPS 15W-40 *	MOGUL DIESEL DTT EXTRA M *
MOGUL DIESEL CNG	MOGUL DIESEL DTT *
MOGUL DIESEL ULTRA *	MOGUL DIESEL DT *

Ulja za mjenjače:

MOGUL SYNTRANS 75W-90 PLUS

**SAE 75W-90, API GL-4, GL-5, MT-1, MAN M3343 S, MB 235.8,
Scania STO 1:0 i drugi**

Univerzalno sintetičko višegradno ulje za mjenjače, namijenjeno za podmazivanje širokog spektra mehaničkih prijenosa (razvodnika i mjenjača s ručnim ili drugim mijenjanjem prijenosa) modernih osobnih i teretnih automobila. *

MOGUL 75W-80

SAE 75W-80, API GL-4+

Sintetičko višegradno ulje za mjenjače, namijenjeno za podmazivanje širokog spektra mehaničkih prijenosa (razvodnika i mjenjača s ručnim ili drugim mijenjanjem prijenosa) modernih osobnih i kombi automobila u slučajevima kada se preporučuje ulje SAE 75W-80. Omogućuje uštedu goriva. *

MOGUL SYNTRANS 75W-90

SAE 75W-90, API GL-4+

Polusintetičko višegradno ulje za mjenjače, namijenjeno za podmazivanje širokog spektra mehaničkih prijenosa modernih osobnih i kombi automobila. *

MOGUL TRANS 75W

SAE 75W, API GL-4, VW 726Y

Ulje za mjenjače niske viskoznosti, namijenjeno za podmazivanje širokog spektra mehaničkih prijenosa modernih osobnih i kombi automobila. *

MOGUL TRANS 80W-90

SAE 80W-90, API GL-4, ZF TE-ML 02A a 08A

Cjelogodišnje ulje za mjenjače, namijenjeno za podmazivanje širokog spektra mehaničkih prijenosa modernih osobnih, kombi i teretnih automobila i dr. *